


# VEGRODOOR

NADELVLIES – BODENBELAG – OBJEKT



<b>Bodenbelag EN 1307</b>	Nadelvliesbodenbelag Typ A3
<b>Art der Verfestigung</b>	vollimprägniert
<b>Faserzusammensetzung der Nutzschicht</b>	ca. 60% Polypropylen ca. 40% Polyester davon ca. 30% Markengrofaser
<b>Flächengewicht ISO 8543</b>	ca. 1300 g/m <sup>2</sup>
<b>Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht (Herstellerangabe)</b>	ca. 400 g/m <sup>2</sup>
<b>Nutzschichtgewicht EN 984</b>	ca. 350 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtdicke ISO 1765</b>	ca. 5,5 mm
<b>Abmessungen</b>	200 cm breit - Rollenlänge 30 lfm
<b>Beanspruchungsklasse EN 1307</b>	Geschäftsbereich 33 – stark
<b>Luxusklasse EN 1307</b>	LC 1
<b>Trittschallverbesserungsmaß DIN EN 140 - 8</b>	17 dB
<b>Lichtehttheit Stufe 1 - 8, ISO 105 - B02</b>	≥ 7
<b>Reibechtheit Stufe 1 - 5, EN ISO 105 - X12</b>	trocken 5, nass 5
<b>Wasserechtheit Stufe 1 - 5, EN ISO 105 - E01</b>	5
<b>Stuhlrolleneignung EN 985</b>	stuhlrolleneignung <sup>1</sup>
<b>Treppeneignung EN 1963</b>	treppeneignung <sup>2</sup>
<b>Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302</b>	0,08 (m <sup>2</sup> K/W) - geeignet für Fußbodenheizung
<b>Elektrostatische Grenzaufladung EN 1815</b>	< 2,0 kV - antistatisch
<b>Durchgangswiderstand ISO 10965</b>	> 10 <sup>9</sup> Ω
<b>Brennklasse DIN EN 13501 - 1</b>	C <sub>fl</sub> - s1 - schwer entflammbar



753 Rubin



760 Kiefer



764 Jade



771 Torf



773 Beige



774 Ocker



781 Arktis



784 Gletscher



785 Kobalt



790 Silber



791 Anthrazit

Bitte unbedingt unsere Verlegehinweise, sowie die Reinigungs- und Pflegeempfehlung beachten! Es gelten unsere AGB.

<sup>1</sup> Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass bei extremer ständiger Nutzung des Bodenbelages im Stuhlrollenbereich das Verwenden einer Stuhlrollenunterlage empfohlen wird.

<sup>2</sup> Bei der Verwendung der Produkte auf Treppen werden Metalltreppenwinkel zum Schutz der Außenkanten der Treppenstufen empfohlen.