

# VEGROFLEX

NADELVLIES – BODENBELAG – OBJEKT



<b>Bodenbelag EN 1307</b>	Nadelvliesbodenbelag Typ A3
<b>Art der Verfestigung</b>	vollimprägniert
<b>Faserzusammensetzung der Nutzschicht</b>	ca. 100% Polyamid
<b>Flächengewicht ISO 8543</b>	ca. 820 g/m <sup>2</sup>
<b>Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht (Herstellerangabe)</b>	ca. 330 g/m <sup>2</sup>
<b>Nutzschichtgewicht EN 984</b>	ca. 250 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtdicke ISO 1765</b>	ca. 4,0 mm
<b>Abmessungen</b>	200 cm breit - Rollenlänge 30 lfm
<b>Beanspruchungsklasse EN 1307</b>	Geschäftsbereich 33 – stark
<b>Luxusklasse EN 1307</b>	LC 1
<b>Trittschallverbesserungsmaß DIN EN 140 - 8</b>	18 dB
<b>Lichteichtheit Stufe 1 - 8, ISO 105 - B02</b>	≥ 7
<b>Reibechtheit Stufe 1 - 5, EN ISO 105 - X12</b>	trocken 4 - 5, nass 4 - 5
<b>Wasserechtheit Stufe 1 - 5, EN ISO 105 - E01</b>	4 - 5
<b>Stuhlrolleneignung EN 985</b>	stuhlrollengeeignet <sup>1</sup>
<b>Treppeneignung EN 1963</b>	treppengeeignet <sup>2</sup>
<b>Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302</b>	0,07 (m <sup>2</sup> K/W) - geeignet für Fußbodenheizung
<b>Elektrostatische Grenzaufladung EN 1815</b>	< 2,0 kV - antistatisch
<b>Durchgangswiderstand ISO 10965</b>	> 10 <sup>9</sup> Ω
<b>Brennklasse DIN EN 13501 - 1</b>	C <sub>f1</sub> - s1 - schwer entflammbar



1050 Lachs



1051 Himbeer



1052 Rubin




1060 Moos



1070 Gobi



1071 Kiesel



1072 Mocca



1080 Blau



1081 Marine



1082 Stahl



1090 Hellgrau



1091 Grau



1092 Anthrazit

Bitte unbedingt unsere Verlegehinweise, sowie die Reinigungs- und Pflegeempfehlung beachten!

Es gelten unsere AGB.

<sup>1</sup> Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass bei extremer ständiger Nutzung des Bodenbelages im Stuhlrollenbereich das Verwenden einer Stuhlrollenunterlage empfohlen wird.

<sup>2</sup> Die Treppeneignung setzt die Verwendung von Metalltreppenwinkeln zum Schutz der Außenkanten der Treppenstufen voraus.