

VEGROFLOOR AL

NADELVLIES – BODENBELAG – OBJEKT



Bodenbelag EN 1307	Nadelvliesbodenbelag Typ A3
Art der Verfestigung	vollimprägniert
Faserzusammensetzung	ca. 100% Polyamid davon ca. 50% Markengrofaser
Flächengewicht ISO 8543	ca. 1100 g/m ²
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht (Herstellerangabe)	ca. 520 g/m ²
Nutzschichtgewicht EN 984	ca. 450 g/m ²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 6,0 mm
Abmessungen	200 cm breit - Rollenlänge 30 lfm
Beanspruchungsklasse EN 1307	Geschäftsbereich 33 – stark
Luxusklasse EN 1307	LC 1
Trittschallverbesserungsmaß DIN EN 140 - 8	19 dB
Lichteichtheit Stufe 1 - 8, ISO 105 - B02	≥ 7
Reibechtheit Stufe 1 - 5, EN ISO 105 - X12	trocken 5, nass 5
Wasserechtheit Stufe 1 - 5, EN ISO 105 - E01	5
Stuhlrolleneignung EN 985	stuhlrolleneeignet ¹
Treppeneignung EN 1963	treppeneeignet ²
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,09 (m ² K/W) - geeignet für Fußbodenheizung
Elektrostatische Grenzaufladung EN 1815	< 2,0 kV - antistatisch
Durchgangswiderstand ISO 10965	< 10 ⁹ Ω - ableitfähig
Brennklasse DIN EN 13501 - 1	C _n - s1 - schwer entflammbar



952 Orange



953 Mohn



961 Minze



962 Lind



971 Bambus



972 Hasel



982 Jeans



983 Enzian



984 Tinte



992 Polar



993 Lava

Bitte unbedingt unsere Verlegehinweise, sowie die Reinigungs- und Pflegeempfehlung beachten! Es gelten unsere AGB.

¹ Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass bei extremer ständiger Nutzung des Bodenbelages im Stuhlrollenbereich das Verwenden einer Stuhlrollenunterlage empfohlen wird.

² Bei der Verwendung der Produkte auf Treppen werden Metalltreppenwinkel zum Schutz der Außenkanten der Treppenstufen empfohlen.