

VEGROLAN

NADELVLIES – BODENBELAG – OBJEKT



Bodenbelag EN 1307	Nadelvliesbodenbelag Typ A3
Art der Verfestigung	vollimprägniert
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ca. 100% Polypropylen
Flächengewicht ISO 8543	ca. 820 g/m ²
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht (Herstellerangabe)	ca. 300 g/m ²
Nutzschichtgewicht EN 984	ca. 240 g/m ²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 4,2 mm
Abmessungen	200 cm breit - Rollenlänge 30 lfm
Beanspruchungsklasse EN 1307	Geschäftsbereich 32 – normal
Luxusklasse EN 1307	LC 1
Trittschallverbesserungsmaß DIN EN 140 - 8	17 dB
Lichteichtheit Stufe 1 - 8, ISO 105 - B02	≥ 7
Reibechtheit Stufe 1 - 5, EN ISO 105 - X12	trocken 5, nass 5
Wasserechtheit Stufe 1 - 5, EN ISO 105 - E01	5
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,08 (m ² K/W) - geeignet für Fußbodenheizung
Elektrostatische Grenzaufladung EN 1815	< 2,0 kV - antistatisch
Durchgangswiderstand ISO 10965	> 10 ⁹ Ω
Brennklasse DIN EN 13501 - 1	E _{fl}



550 Granat



560 Efeu



570 Marone



580 Marine



590 Rauch



591 Anthrazit

Bitte unbedingt unsere Verlegehinweise, sowie die Reinigungs- und Pflegeempfehlung beachten! Es gelten unsere AGB.