

VEGROPOWER AL

NADELVLIES – BODENBELAG – OBJEKT




Bodenbelag EN 1307	Nadelvliesbodenbelag Typ A3
Art der Verfestigung	vollimprägniert
Faserzusammensetzung	ca. 60% Polyamid ca. 40% Polypropylen davon ca. 30% Markengrofaser
Flächengewicht ISO 8543	ca. 1150 g/m ²
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht (Herstellerangabe)	ca. 400 g/m ²
Nutzschichtgewicht EN 984	ca. 320 g/m ²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 5,5 mm
Abmessungen	200 cm breit - Rollenlänge 30 lfm
Beanspruchungsklasse EN 1307	Geschäftsbereich 33 – stark
Luxusklasse EN 1307	LC 1
Trittschallverbesserungsmaß DIN EN 140 - 8	19 dB
Lichtehttheit Stufe 1 - 8, ISO 105 - B02	≥ 7
Reibechtheit Stufe 1 - 5, EN ISO 105 - X12	trocken 5, nass 5
Wasserechtheit Stufe 1 - 5, EN ISO 105 - E01	5
Stuhlrolleneignung EN 985	stuhlrolleneignung ¹
Treppeneignung EN 1963	treppeneignung ²
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,09 (m ² K/W) - geeignet für Fußbodenheizung
Elektrostatische Grenzaufladung EN 1815	< 2,0 kV - antistatisch
Durchgangswiderstand ISO 10965	< 10 ⁹ Ω - ableitfähig
Brennklasse DIN EN 13501 - 1	C _{fl} - s1 - schwer entflammbar



250 Bronze



260 Farn



270 Ingwer



271 Muli




280 Neptun



281 Korsika



282 Zenith



291 Alu



292 Smoke



293 Onyx

Bitte unbedingt unsere Verlegehinweise, sowie die Reinigungs- und Pflegeempfehlung beachten! Es gelten unsere AGB.

¹ Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass bei extremer ständiger Nutzung des Bodenbelages im Stuhlrollenbereich das Verwenden einer Stuhlrollenunterlage empfohlen wird.

² Bei der Verwendung der Produkte auf Treppen werden Metalltreppenwinkel zum Schutz der Außenkanten der Treppenstufen empfohlen.