

# VEGROSTAR


NADELVLIES – BODENBELAG – OBJEKT



<b>Bodenbelag EN 1307</b>	Nadelvliesbodenbelag Typ A3
<b>Art der Verfestigung</b>	vollimprägniert
<b>Faserzusammensetzung der Nutzschicht</b>	ca. 100% Polypropylen davon ca. 40% Markengrofaser
<b>Flächengewicht ISO 8543</b>	ca. 1050 g/m <sup>2</sup>
<b>Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht (Herstellerangabe)</b>	ca. 400 g/m <sup>2</sup>
<b>Nutzschichtgewicht EN 984</b>	ca. 320 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtdicke ISO 1765</b>	ca. 5,0 mm
<b>Abmessungen</b>	200 cm breit - Rollenlänge 30 lfm
<b>Beanspruchungsklasse EN 1307</b>	Geschäftsbereich 33 – stark
<b>Luxusklasse EN 1307</b>	LC 1
<b>Trittschallverbesserungsmaß DIN EN 140 - 8</b>	17 dB
<b>Lichteichtheit Stufe 1 - 8, ISO 105 - B02</b>	≥ 7
<b>Reibechtheit Stufe 1 - 5, EN ISO 105 - X12</b>	trocken 5, nass 5
<b>Wasserechtheit Stufe 1 - 5, EN ISO 105 - E01</b>	5
<b>Stuhlrolleneignung EN 985</b>	stuhlrolleneeignet <sup>1</sup>
<b>Treppeneignung EN 1963</b>	treppeneeignet <sup>2</sup>
<b>Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302</b>	0,08 (m <sup>2</sup> K/W) - geeignet für Fußbodenheizung
<b>Elektrostatische Grenzaufladung EN 1815</b>	< 2,0 kV - antistatisch
<b>Durchgangswiderstand ISO 10965</b>	> 10 <sup>9</sup> Ω
<b>Brennklasse DIN EN 13501 - 1</b>	E <sub>fl</sub>




152 Fuchsie



153 Achat



163 Kiwi



171 Leinen



172 Sudan



180 Atlas



182 Azur



194 Stein



198 Marmor



199 Asturia

Bitte unbedingt unsere Verlegehinweise, sowie die Reinigungs- und Pflegeempfehlung beachten! Es gelten unsere AGB.

<sup>1</sup> Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass bei extremer ständiger Nutzung des Bodenbelages im Stuhlrollenbereich das Verwenden einer Stuhlrollenunterlage empfohlen wird.

<sup>2</sup> Bei der Verwendung der Produkte auf Treppen werden Metalltreppenwinkel zum Schutz der Außenkanten der Treppenstufen empfohlen.