

VEGROTHERMAL

NADELVLIES – BODENBELAG – OBJEKT



Bodenbelag EN 1307	Nadelvliesbodenbelag Typ A3
Art der Verfestigung	vollimprägniert
Faserzusammensetzung	ca. 30% Polyamid ca. 70% Polypropylen davon ca. 60% Markengrofaser
Flächengewicht ISO 8543	ca. 1350 g/m ²
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht (Herstellerangabe)	ca. 500 g/m ²
Nutzschichtgewicht EN 984	ca. 420 g/m ²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 6,0 mm
Abmessungen	200 cm breit - Rollenlänge 30 lfm
Beanspruchungsklasse EN 1307	Geschäftsbereich 33 – stark
Luxusklasse EN 1307	LC 1
Trittschallverbesserungsmaß DIN EN 140 - 8	19 dB
Lichtehtheit Stufe 1 - 8, ISO 105 - B02	≥ 7
Reibechtheit Stufe 1 - 5, EN ISO 105 - X12	trocken 5, nass 5
Wasserechtheit Stufe 1 - 5, EN ISO 105 - E01	5
Stuhlrolleneignung EN 985	stuhlrolleneignung ¹
Treppeneignung EN 1963	treppeneignung ²
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,09 (m ² K/W) - geeignet für Fußbodenheizung
Elektrostatische Grenzaufladung EN 1815	< 2,0 kV - antistatisch
Durchgangswiderstand ISO 10965	< 10 ⁹ Ω - ableitfähig
Brennklasse DIN EN 13501 - 1	C _{fl} - s1 - schwer entflammbar



450 Ziegel



460 Petrol



470 Berber



471 Sahara



472 Kongo



480 Atoll



481 Kristall



482 Pflaume



490 Eis



491 Granit



492 Asphalt

Bitte unbedingt unsere Verlegehinweise, sowie die Reinigungs- und Pflegeempfehlung beachten! Es gelten unsere AGB.

¹ Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass bei extremer ständiger Nutzung des Bodenbelages im Stuhlrollenbereich das Verwenden einer Stuhlrollenunterlage empfohlen wird.

² Bei der Verwendung der Produkte auf Treppen werden Metalltreppenwinkel zum Schutz der Außenkanten der Treppenstufen empfohlen.